

EP GREASE

NLGI 0, 1, 2, 3

Giới thiệu sản phẩm

Mỡ EP chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô. EP GREASE chứa dầu gốc khoáng, xà phòng lithium, phụ gia EP (Cực áp), chất chống gỉ và chống oxy hóa giúp bôi trơn và bảo vệ thiết bị tốt hơn.

Ưu điểm – Lợi ích

- Bảo vệ chống mài mòn dưới tải trọng cao và khả năng chịu nhiệt, chịu nước tốt hơn.
- Cung cấp khả năng chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời.
- Ngăn bụi bẩn lọt vào các bộ phận chuyển động.
- Điểm rơi cao và ổn định nhiệt tốt.

Ứng dụng

- Được khuyến nghị sử dụng cho các phương tiện cơ giới hạng nặng và các ứng dụng công nghiệp như ổ trục bánh xe, ổ trượt trơn và ổ lăn.
- Thích hợp sử dụng cho ổ trục thiết bị, máy xây dựng.
- Có thể sử dụng với nhiệt độ hoạt động tối đa lên đến 130 °C

The Moving Innovation 

EP GREASE

NLGI 0, 1, 2, 3

Tính chất đặc trưng

Chỉ số	Phương pháp ĐVT	Kết quả			
Độ đặc theo NLGI		0	1	2	3
Chất làm đặc		Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Màu sắc	Trực quan	Hồ phách	Hồ phách	Hồ phách	Hồ phách
Nhiệt độ hoạt động tối đa	°C	130	130	130	130
Nhiệt độ hoạt động bình thường	°C	120	120	120	120
Độ lún kim ở 25°C, 1/10 mm	ASTM D 217	364	324	277	234
Điểm rơi	ASTM D 2265 °C	203	208	204	207
Độ nhớt dầu gốc tại 40°C	ASTM D 445 cSt	176	176	176	176
Độ nhớt dầu gốc tại 100°C	ASTM D 445 cSt	16	16	16	16
Ăn mòn dải đồng 24h, 100°C	ASTM D 4048	1a	1a	1a	1a
Độ kháng rửa trôi nước ở 79°C	ASTM D 1264 %wt	-	4.6	2.5	2
Mài mòn 4 bi	ASTM D 2266 mm	0.45	0.45	0.48	0.49
Tải hàn 4 bi	ASTM D 2596 Kg _f	250	250	250	250
Tải Timken OK	ASTM D 2509 lb _f	45	45	45	45

Tiêu chuẩn đáp ứng

- NLGI

Sức khỏe và An toàn

Sản phẩm này không có nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe hoặc an toàn khi được sử dụng theo các ứng dụng được khuyến nghị và xử lý thích hợp.

Tránh tiếp xúc trực tiếp. Rửa sạch ngay sau khi tiếp xúc. Thông tin về sức khỏe và an toàn có sẵn trên Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) có thể lấy từ <http://pttlubricants.pttor.com>

PTT LUBE SOLUTIONS Professional Lubricant Service Partner



Sản phẩm có thể gây kích ứng da và có điểm tro cao hơn 93.4°C

Lưu ý: Dữ liệu và thông tin trong ấn phẩm này dựa trên thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm và / hoặc thử nghiệm hiệu suất. Để xem xét việc sử dụng các sản phẩm của PTT Lubricants trong ứng dụng cụ thể, khách hàng có trách nhiệm xác định xem sản phẩm và thông tin có phù hợp với điều kiện của khách hàng hay không hoặc tham khảo ý kiến của bộ phận dịch vụ kỹ thuật của PTT Lubricants. Quy trình sử dụng bất kỳ chất bôi trơn nào có thể khác nhau hoặc thay đổi tùy thuộc vào các máy khác nhau và hướng dẫn sử dụng của chúng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc, hiểu và xem xét SDS mới nhất để đảm bảo việc sử dụng sản phẩm được an toàn.

The Moving Innovation